





## INSTRUKCJA SKŁADOWANIA BLACH

1. Do rozładunku zaleca się stosować zawiesia pasowe,
2. Rozładunek ręczny powinien być przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób tzn. przy długich arkuszach ok. 6m powinno uczestniczyć 6 osób,
3. Długie arkusze blachodachówki powinny być przenoszone w pionie przez odpowiednią ilość osób,
4. Przy ręcznym rozładunku, *zabrania się* przesuwania arkuszy po innych arkuszach oraz ciągnięcia arkuszy po ziemi,
5. Blachy składowane w pakietach *nie mogą* być przechowywane na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, zmiennych temperatur i substancji (oparów) żrących, ( na skutek różnicy temperatur pomiędzy blachami następuje kondensacja pary wodnej, która prowadzi do powstawania odparzeń),
6. Blachy składowane w pakietach powinny być składowane w suchych przewiewnych pomieszczeniach,
7. Pakiety blach należy umieszczać na klockach ( zachowując spadek ) w odległości 20cm od powierzchni podłoża,
8. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach na otwartej przestrzeni ( na czas wykonywania robót montażowych), należy zapewnić pochylenie arkuszy ( w celu odprowadzenia wilgoci) i zastosować przekładki, by zapewnić przewiewność,
9. Blachy zamoczone w czasie transportu czy nieodpowiedniego składowania należy wysuszyć, porozdzielać każdy arkusz odpowiednimi przekładkami, a blachy ocynkowane i alucynkowe należy pokryć warstwą oleju konserwującego,
10. **Blachy ocynkowane i alucynkowe** *nie mogą* być składowane i przechowywane w pakietach dłużej niż 10 dni od daty produkcji,
11. **Blachy powlekane** *nie mogą* być składowane i przechowywane w pakietach dłużej niż 30 dni od daty produkcji,
12. Jeśli na blasze występuje folia ochronna, to po zamontowaniu blach należy ją **NATYCHMIAST** usunąć z arkuszy,
13. Blachy należy montować zgodnie z zasadami montażu,



**Firma INTER-MAX Szczerba Sp. J. nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie uszkodzeń powłoki na blachach przechowywanych niezgodnie z powyższymi zasadami.**

**Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przechowywania blach.**

.....